

## ANTIFERRUGEM (Removedor)

### Descrição do Produto

- Decapante de ferrugem com acção fosfatizante, actua apenas sobre a ferrugem sem atacar o ferro, formando uma fina camada protectora que defende o metal da corrosão.
- Aspecto/cor Líquido transparente/incolor
- Odor Inodoro

### Local de aplicação

Superfícies metálicas que estejam atacadas por ferrugem tais como: painéis de chapa, armações de ferro, estruturas metálicas, portões, chassis, andaimes, peças, etc. Peças, na Indústria Mecânica, Metalomecânica, Oficinas, Garagens, Construção Naval, Aeronáutica, Serralharia, na pequena Indústria e em pequenas reparações e bricolage.

### Características do produto

- pH « 1 (tal qual 20°C) | • Densidade: 1,256 Kg/l (a 20°C)
- Ponto ebulição 97°C

### Preparação da superfície

- Se a superfície a tratar estiver engordurada, é conveniente lavá-la previamente com um desengordurante; se estiver muito oxidada, a ferrugem em excesso deve ser raspada; se estiver pintada, a tinta deve ser removida com um decapante apropriado antes de aplicar o Antiferrugem.

### Aplicação

- Trincha



Aplicar o Antiferrugem puro, com uma trincha, e manter sobre a ferrugem durante 5 a 30 minutos consoante a camada a decapar; repetir a operação se necessário. Lavar a superfície com água após a aplicação, se for para pintar de seguida; caso contrário, deixar secar o produto na peça afim de proteger o metal do reaparecimento da ferrugem. Para situações mais simples, o Antiferrugem pode ser diluído com água.

### Precauções de segurança

- Consultar a ficha de segurança do produto



Pincel  
Trincha  
Rolo



Ler Ficha Técnica  
antes da aplicação



Não aconselhável uso  
de spray em lata para  
aplicação



Catálogo de cores  
disponíveis, fale  
conosco



Aplicação com pistola  
de spray aconselhada



Lavável



Protege do frio



Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.