

FICHA TÉCNICA

BETAXISTO (Tinta Acrílica)

Descrição do Produto

- Verniz à base de resinas acrílicas, base solvente.
- Aspecto **Brilhante**.
- Cor **Incolor**.
- Boa secagem e resistência aos UV's.
- Elevada resistência à alcalinidade dos substratos.
- Grande resistência à abrasão.



Pincel
Trincha
Rolo

Local de aplicação

Interior/Exterior (Betão | Pedra | Metais)



Ler Ficha Técnica
antes da aplicação

Características do produto

• Viscosidade: 70 +- 10 KU (a 23°C) | • Densidade: 0,97 +- 0,05 Kg/l (a 23°C)



Não aconselhável uso
de spray em lata para
aplicação

Características de aplicação

- Rendimento: 8-10 m²/l (dependendo do suporte)
- Secagem entre demãos: 3h-4h | • Secagem superficial: 1h
- Secagem em profundidade: 6-8h | • Intervalo entre demãos: 6h



Catálogo de cores
disponíveis, fale
connosco

Preparação da superfície

• A superfície na qual se irá aplicar o verniz deve apresentar-se seca, consistente, firme e isenta de qualquer contaminação. Após preparação prévia da superfície, aplicar 2 a 3 demãos de **Betaxisto**.



Aplicação com pistola
de spray aconselhada

Superfícies pintadas ou envernizadas

• As superfícies devem ser devidamente polidas (com recurso a uma lixa) de forma a remover a camada de tinta ou verniz anterior, melhorando assim a aderência do novo filme de verniz aplicado.



Lavável



Protege do frio



BETAXISTO (Tinta Acrílica)



Aplicação



- . Trincha, Rolo



Antes da aplicação proceder à diluição e respetiva homogeneização do produto. Caso ocorra a formação de espuma, deixar repousar até que esta desapareça.

- 2-3 demãos (dependendo do estado da superfície). **Aplicar sem diluir.**



Nota: Evitar aplicar a tinta quando a humidade relativa for superior a 80% e temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 35 °C. No caso de as temperaturas serem baixas poderá verificar-se um tempo de secagem do filme maior enquanto que se forem superiores a 35 °C poderão ocorrer inconsistências na formação do filme bem como de dispersão do pigmento. É recomendado a utilização de material de protecção adequado (luvas, óculos e máscara).



Precauções de segurança

- . Consultar a ficha de segurança do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.

www.tintastinsol.pt | Email: geral@tintastinsol.pt | Tel. 232 996 368