

## CUPRISOL ( Verniz base solvente )

### Descrição do Produto

- Produto à base de sais de zinco, cobre ou chumbo, dispersos em solventes orgânicos, de bom poder impregnante.
- Cor \_ Incolor, verde e castanho.
- Aspecto \_ **Mate**.

### Local de aplicação

Indicado exclusivamente como impregnante para madeira, para uma preservação efetiva.

A madeira deve posteriormente ser protegida com uma camada de verniz ou de tinta.

### Características do produto

- Viscosidade: 10-12" | • PH: 0.1 (solução 4%)
- COV Compostos orgânicos voláteis – Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 750g/L (2010). Este produto contém no máximo 750.00g/L.
- Secagem superficial: 2h | • Secagem total: 12h (mediante condições climatéri.)
- Rendimento: 14 a 16 m<sup>2</sup>/L. (dependendo do suporte)

### Diluição

- Este produto não admite diluição. Deve ser aplicado tal e qual.

Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

### Aplicação

- Produto pronto a aplicar. As madeiras devem estar bem secas e isentas de poeiras. Aplicar o produto com trincha, rolo ou por imersão. Não convém aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso.

### Precauções de segurança

- Consultar a ficha de segurança do produto



Pincel  
Trincha  
Rolo



Ler Ficha Técnica  
antes da aplicação



Não aconselhável uso  
de spray em lata para  
aplicação



Catálogo de cores  
disponíveis, fale  
connosco



Aplicação com pistola  
de spray aconselhada



Lavável



Protege do frio

Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.