

GRANISOL (Imitação de granito)

Descrição do Produto

- Produto à base de areias de quartzo coloridas ou outros tipos de pedra na sua cor natural, fixadas por aglutinação com resinas de grande resistência.
- **Boa elasticidade** evitando o aparecimento de microfissuras.
- **Boa resistência à abrasão.**
- Boa estabilidade à luz.
- **Boa resistência à penetração da água.**
- Boa resistência a atmosferas corrosivas e ambientes marítimos.
- **Excelente estabilidade da cor e resistência ao envelhecimento** (pedras na sua cor natural).



Pincel
Trincha
Rolo



Ler Ficha Técnica
antes da aplicação



Não aconselhável uso
de spray em lata para
aplicação



Catálogo de cores
disponíveis, fale
connosco



Aplicação com pistola
de spray aconselhada



Lavável



Protege do frio



Local de aplicação

Interior / Exterior (revestimento mural decorativo, para todo o tipo de superfícies regularizadas)

Características do produto

• Viscosidade: | • Densidade: 1,67 ± 0,08 Kg/l (a 23°C)

Características de aplicação

- Rendimento: 4-5 m²/l (dependendo da qualidade e estado do suporte)
- Secagem total: 8 a 16h (mediante condições climatéricas)

Preparação da superfície

• A superfície deve estar regularizada, seca, isenta de gorduras e descofrantes, poeiras ou materiais mal aderidos, principalmente em superfícies de pouca consistência. Aconselhamos a aplicação de 1 demão (ou mais, se necessário) de um primário na mesma tonalidade da cor do acabamento final para evitar manchas e diferenças de cor.

GRANISOL (Imitação de Granito)**Aplicação**

• Talocha de aço inoxidável. Misturar bem o produto com auxílio de um misturador de rotação lenta até se obter uma pasta suave e homogénea. Estender na parede com uma talocha de aço inoxidável, com movimentos de baixo para cima. Após uma ligeira secagem e quando começar a perder o aspecto esbranquiçado, passar a talocha de aço inoxidável (sempre limpa) para alisar a superfície e compactar os grãos. Para favorecer a limpeza da superfície, aconselhamos a aplicação do Verniz Aquoso para Betão, mantendo assim o aspecto natural do produto.



Diluição: pronto a plicar.

Aplicar numa temperatura ambiente entre os 10°C e 30°C.

**Precauções de segurança**

• Consultar a ficha de segurança do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.

www.tintastinsol.pt | Email: geral@tintastinsol.pt | Tel. 232 996 368