

ÓLEO DESCOFRANTE

Descrição do Produto

- Óleo de base mineral e aditivos emulsionáveis.
- Trabalho perfeito em betão à vista, evitando chochos e manchas à superfície.
- Protege a madeira.
- Desmoldagem fácil e limpa.
- Duração da madeira de cofragens é largamente aumentada.

Local de aplicação

- Utilização em pistas no fabrico de vigas em betão e cofragens de madeira, garantindo uma desmoldagem fácil e limpa, protegendo igualmente a madeira.

Características do produto

- Massa volúmica (15°C): 867 kg/m³ | • Viscosidade cinemática a 40°C: máx. 31,8

Características de aplicação

- Rendimento: 50-100 m²/l (dependendo do suporte)

Preparação da superfície

- A superfície na qual se irá aplicar o filme deve apresentar-se seca ou ligeiramente húmida, consistente, firme e isenta de qualquer contaminação.

Aplicação

- Trincha ou Pistola



- A água deverá ser adicionada ao óleo e nunca o inverso, muito lentamente e com uma agitação muito vigorosa durante toda a operação de mistura, até obter uma emulsão estável de consistência adequada.

Aguardar alguns minutos antes de efectuar o enchimento dos moldes com betão.

Nota: Evitar aplicar a tinta quando a humidade relativa for superior a 80% e temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 35 °C. No caso de as temperaturas serem baixas poderá verificar-se um tempo de secagem do filme maior enquanto que se forem superiores a 35 °C poderão ocorrer inconsistências na formação do filme bem como de dispersão do pigmento.

Precauções de segurança

- Consultar a ficha de segurança do produto.



Pincel
Trincha
Rolo



Ler Ficha Técnica
antes da aplicação



Não aconselhável uso
de spray em lata para
aplicação



Catálogo de cores
disponíveis, fale
connosco



Aplicação com pistola
de spray aconselhada



Lavável



Protege do frio



Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.