

FICHA TÉCNICA

RAIASOL (Massa Raiada)

Descrição do Produto

- Tinta texturada com alto teor de sólidos o que lhe confere uma **ótima aplicabilidade e bom revestimento da superfície**.
- Elaborada a partir de uma resina acrílica pura, conferindo-lhe **propriedades de excelência no que diz respeito à resistência** bem como de manutenção da pigmentação.
- Excelente para aplicações em sistemas ETICS (vulgo capoto), bem como para a regularização de superfícies.
- Brilho **Mate**.
- Acabamento **Texturado**.
- Manutenção **Lavável**.



Pincel
Trincha
Rolo

Local de aplicação

Interior / Exterior – Sistemas Etics (vulgo capoto)



Ler Ficha Técnica
antes da aplicação

Características do produto

• Viscosidade: 140 KU (a 23°C) | • Densidade: 1,67 ± 0,03 (a 23°C)



Não aconselhável uso
de spray em lata para
aplicação

Características de aplicação

• Rendimento: 1-2 m²/l (dependendo do suporte)
• Secagem entre demãos: 2h-4h | • Secagem total: 12h



Catálogo de cores
disponíveis, fale
conosco

Preparação da superfície

• A superfície na qual se irá aplicar o filme deve apresentar-se seca, consistente, firme e isenta de qualquer contaminação.



Aplicação com pistola
de spray aconselhada

Sistemas ETICS

• Em sistemas ETICS deve ser aplicada como a última camada deste sistema, conferindo-lhe uma acrescida resistência e isolamento, bem como um acabamento estético.



Lavável

Superfícies irregulares e com fissuras

• No caso de existirem fissuras ou irregularidades na superfície, proceder a uma devida limpeza da mesma e posteriormente aplicar a **RAIASOL** – massa raiada.



Protege do frio



FICHA TÉCNICA

RAIASOL (Massa Raiada)



Aplicação



- Colherim ou Talocha

Antes da aplicação homogeneizar devidamente o produto. O produto encontra-se pronto a aplicar não necessitando de qualquer diluição.



- 1-2 demãos (dependendo do estado da superfície e do acabamento pretendido)

Proceder à regularização da superfície imediatamente após a aplicação da **RAIASOL**-massa raiada. Apesar do produto apresentar uma textura semelhante à do cimento não deve ser aplicado como tal. O tempo de secagem é mais curto, pelo que se não for tratado aquando da aplicação poderá secar.



Nota: Evitar aplicar a tinta/primário quando a humidade relativa for superior a 80% e temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 35 °C. No caso de as temperaturas serem baixas poderá verificar-se um tempo de secagem do filme maior enquanto que se forem superiores a 35 °C poderão ocorrer inconsistências na formação do filme bem como de dispersão do pigmento.



Precauções de segurança

- Consultar a ficha de segurança do produto

Os dados apresentados nesta ficha técnica provêm da pesquisa e experiências sendo que os valores são fidedignos. Em caso de mudanças nas condições de operação, assim como métodos de aplicação, as informações providenciadas nesta ficha técnica não poderão ser mais dados como garantia e testes preliminares são recomendados. Para mais informações aconselhe-se com os nossos técnicos.

www.tintastinsol.pt | Email: geral@tintastinsol.pt | Tel. 232 996 368